

Systém EXTRABOND patří do skupiny odvětrávaných fasád bondového typu. Odvětrávaná fasáda EXTRABOND je určena pro provedení vnitřních i venkovních fasádních obkladů v novostavbách, a také při rekonstrukcích stávajících budov za účelem modernizace vzhledu a zvýšení estetiky. Jedná se o systém, který obsahuje kompletní řešení zahrnující nosnou konstrukci, kotvící prvky a také kompozitní panely. Speciálně vyprojektovaný tvar profilů a panelů umožňuje vyrovnání tlaku mezi vnější a vnitřní částí opláštění, a tak eliminuje průnik vody za obklad stěny. EXTRABOND je ideálním řešením, který kombinuje vynikající technické parametry s kompaktním designem.

V závislosti na uložení kazet nabízíme 3 typy:

- EXTRABOND Horizontal (EBH)- kazety v uspořádání vodorovném (na šířku),
- EXTRABOND Vertical (EBV) - kazety v uspořádání svislém (na výšku),
- EXTRABOND T (EBT) - pro montáž cemento-třískových panelů (nejsou součástí nabídky).

K dispozici jsou 2 druhy panelů. Prvním je EXTRABOND, který je charakteristický vysokou trvanlivostí a odolností proti povětrnostním vlivům. Druhým je pak EXTRABOND FR se zvýšenou požární odolností třídy Bs1d0. Materiál je pak v klasifikaci NRO tj. nerozšiřující oheň.

Výhody systému Extrabond

- Možnost demontáže vybrané kazety bez nutnosti demontovat celek,
- Možnost štěrbiny mezi kazetami v rozsahu 10-20 mm
- Vertikální nosný profil Ω s velmi dobrým poměrem hmotnost / odolnost = cena,
- Univerzální profil Ω , který lze používat v systému MB-EBV a MB-EBH díky použití speciální konzole (adaptéru),
- Extrudované fasádní konzole s vysokou nosností umožňující snížení počtu kotev v přepočtu na 1m²,
- Tepelné podložky redukující nepříznivé vlivy tepelných mostů,
- Fasádní konzole s možností regulace vertikálním směrem v rozsahu $\pm 12,5$ mm,
- Povrch profilů je zakončen kyslíkovými anodovými vrstvami podle nároků Qualanod nebo vrstvami polyesterovými práškovými podle nároků Qualicoat.

