

## MB-45S

Dveře drážkové bez termického můstku

Drážkové dveře bez tepelné izolace MB-45S jsou součástí dveřního a okenního systému MB-45. Systém MB-45S je určen k výrobě ekonomických dveří s dobrými užitnými vlastnostmi a k výrobě příček s dveřmi vybavenými kováními pro drážkové dveře. Konstrukční hloubka profilů je 45 mm.

Systém MB-45S je charakterizován jednoduchou a rychlou prefabrikací výrobků díky eliminaci většiny pracovně náročného opracování. Konstrukce profilů díky použitým speciálním drážkám dovoluje bez opracování připevňovat různé typy závěsů, pantů a zámků.

Spojení profilů se provádí stejně jako u systému MB-45, s minimálním opracováním s využitím dodávaných hliníkových spojek a doplňků.

Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí lišt a těsnění. Dveřní konstrukce dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 2 do 25 mm.

Vnější a vnitřní okenní těsnění se montují nepřerušovaně, bez přičezávání v rozích, konce těsnění se spojí v polovině horní části rámu dveří. Tento způsob zasklívání garantuje dobrou těsnost proti vodě a vzduchu a významně zkracuje dobu montáže.

Systémy MB-45 a MB-45S v oblasti vnitřních dveří a segmentů příček mají technickou aprobaci AT-15-5176/2006

Pro získání dodatečných informací a pro stažení certifikátů klikněte [ZDE](#), následně se přihlaste do Autorizované oblasti.

