

MB-70US, MB-70US HI

Skryté křídlo

Tento systém se součástí okenno dveřního systému s termickým můstkem MB-70 firmy ALUPROF S.A. Konstrukční hloubka profilu je 70mm rám a 79mm křídlo.

Jednotný vnější vzhled oken pevných a otvíravých

Okna pevná nebo otvíravá dovnitř: otvíravá, otvíravo-sklopné, dvoukřídlá s pohyblivým nebo pevným sloupkem

Různé typy zasklívacích lišt: Standard, Prestige, Style

Možnost provedení dvoubarevných konstrukcí: profily mohou mít jinou barvu vnější a jinou vnitřní

Možnost montáže v individuální zástavbě nebo v hliníkové fasádě

Tloušťka výplně je v rozsahu 18 -54mm pro okna otvíravá a 9-45mm pro okna pevná

Součinitel prostupu tepla: U_f od 1,5 W/m²K

Infiltrace vzduchu: třída 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Těsnost na dešťovou vodu: Třída E1200; EN 1027:2001; EN 12208:2001

Odolnost na zatížení větrem: třída C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001

V případě jakýchkoliv dotazů jsou pracovníci firmy ALUPROF připravení poradit a pomoci.

